

ШЕСТИГРАННИКИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «САНК»

Прокат стальной горячекатаный шестигранный. ГОСТ 2879-88

Теоретическая масса 1 погонного метра и количество метров в тонне.

Диаметр вписанный, мм	Теоретический вес погонного метра, кг/м	Количество метров в тонне, м/т
8	0,435	2298,85
9	0,551	1814,88
10	0,68	1470,59
11	0,823	1215,07
12	0,979	1021,45
13	1,15	869,57
14	1,33	751,88
15	1,53	653,59
16	1,74	574,71
17	1,96	510,2
18	2,2	454,55
19	2,45	408,16
20	2,72	367,65
21	3	333,33
22	3,29	303,95
24	3,92	255,1
25	4,25	235,29
26	4,59	217,86
28	5,33	187,62
30	6,12	163,4
32	6,96	143,68

Диаметр вписанный, мм	Теоретический вес погонного метра, кг/м	Количество метров в тонне, м/т
34	7,86	127,23
36	8,81	113,51
38	9,82	101,83
40	10,88	91,91
42	11,99	83,4
47	14,95	66,89
48	15,66	63,86
50	16,99	58,86
52	18,4	54,35
55	20,58	48,59
60	24,5	40,82
63	26,98	37,06
65	28,7	34,84
70	33,3	30,03
75	38,24	26,15
80	43,51	22,98
85	49,12	20,36
90	55,07	18,16
95	61,36	16,3
100	67,98	14,71

Настоящий справочник подготовлен ООО «Санк» на основе официальных публикаций ГОСТов и иных общедоступных источников. Он предназначен для свободного распространения среди клиентов компании и посетителей веб-сайта: sanc.spb.ru. Распространение настоящего файла среди третьих лиц запрещено.

ООО «Санк» © 2009